



DEPREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO MINAS GERAIS

PROCESSO LICITATORIO Nº 156/2023

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2023

REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2023

1-Especificação do Objeto Constitui objeto do presente Pregão Presencial o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO.

2- Modelo de proposta:

(NOME, SEDE SOCIAL, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF), por seu sócio-gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para fornecimento de: Constitui objeto do presente Pregão Presencial o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TINTAS EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO., que declarando estar de acordo com as disposições do Edital, Minuta de Contrato, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 045/2023 realizada pela Prefeitura Municipal de Munhoz, na a modalidade de menor preço por item, conforme a seguinte relação abaixo:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	200,0000	LATA	49658	FUNDO PREPARADOR- FUNDO PREPARADOR DE PAREDES FUNDO: Aglutinar particulas soltas e tornar superficies como reboco fraco, caicao, gesso e pinturas calcinadas ,aptas a receberem acabamentos. Teor de solidos de acordo com a ABNT NBR 15315, minima de 5% . Teor de compostos no organicos volateis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388. descricoes minimas do produto:Concentracao maxima de: 100 g/L. Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior ser a camada seca) em media 24 a 28 % no minimo . Densidade - (peso especfico, quanto maior o valor mais pesado/denso ser o produto)1,00 a1,04 g/cm3 no minimo . pH - ASTM E70 - Metodo de teste padrao para pH de solucoes aquosas com o eletrodo de vidro, 8,0 a 10, 0 no minimo. Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)no minimo 36 meses. Embalagem contendo no minimo :18 litros			
2	200,0000	LATA	49659	LATEX FOSCO PREMIUM -CLASSICA Latex fosco Premium Pintar superficies de alvenaria em geral em areas			



DEPREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ ESTADO MINAS GERAIS

internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante.
Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942, Minimo de: 6,0 m² /L.
Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 149425 ,Minimo de: 110 m/18 L, 22 m/3,6 L e 5,5 m/0,9 L.
Poder de cobertura de tinta umida de acordo com a ABNT NBR 14943, Minimo de: 90,0%.
ABNT NBR 15079 Para todas as cores no minimo .
Teor de compostos organicos volateis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.Concentracao maxima de: 100 g/L e no minimo de 8 a 15 g/L.
Resistencia ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviacao de acordo com a ABNT NBR 15987, Criterio de: resistencia minima
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299, Brilho de 8 UB a 85, de no minimo 7 UB.
Solidos/Massa - (Valor obtido atraves da Norma ABNT NBR 15315:2005, 35 a 55 % no minimo.
Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca)20 a 38 % no minimo.
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto) 1,20 a 1,40 g/cm³ .
pH - ASTM E70 - Metodo de teste padrao para pH de solucoes aquosas com o eletrodo de vidro 8,0 a 11,5 no minimo.
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) de 36 meses no minimo.
Funcao :Indicado para superficies de reboco, massa acrilica, texturas, concreto, fibrocimento em ambientes internos e externos e superficies de massa corrida e gesso em ambientes internos nao molháveis. Embalagem com no minimo 18 litros cada.
COR PADRAO CATALOGO (CLASSICA)

3	200,0000 LATA	49660	LATEX FOSCO PREMIUM -BATIDA Latex fosco Premium Pintar superficies de alvenaria em geral em areas internas e/ou externas, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante. Poder de cobertura seca de acordo com a ABNT NBR 14942, Minimo de: 6,0 m ² /L. Rendimento acabado de acordo com a ABNT NBR 149425
---	---------------	-------	--



DEPREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ ESTADO MINAS GERAIS

,Minimo de: 110 m²/18 L, 22 m/3,6 L e 5,5 m/0,9 L.
Poder de cobertura de tinta umida de acordo com a ABNT NBR 14943, Minimo de: 90,0%.
ABNT NBR 15079 Para todas as cores no minimo .
Teor de compostos organicos volateis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.Concentracao maxima de: 100 g/L e no minimo de 8 a 15 g/L.
Resistencia ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviacao de acordo com a ABNT NBR 15987, Criterio de: resistencia minima
Brilho de acordo com a ABNT NBR 15299, Brilho de 8 UB a 85, de no minimo 7 UB.
Solidos/Massa - (Valor obtido atraves da Norma ABNT NBR 15315:2005, 35 a 55 % no minimo.
Solidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior sera a camada seca)20 a 38 % no minimo.
Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto) 1,20 a 1,40 g/cm³ .
pH - ASTM E70 - Metodo de teste padrao para pH de solucoes aquosas com o eletrodo de vidro 8,0 a 11,5 no minimo.
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) de 36 meses no minimo.
Funcao :Indicado para superficies de reboco, massa acrilica, texturas, concreto, fibrocimento em ambientes internos e externos e superficies de massa corrida e gesso em ambientes internos nao molháveis. Embalagem com no minimo 18 litros cada.
COR BATIDA (PREPARADA/PERSONALIZADA)

4	200,0000 LATA	49661	IMPERMEABILIZANTE 1 QUALIDADE Impermeabilizante de 1 qualidade: impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras de retracao da argamassa em um so produto por ter uma tecnologia unica no mercado. Composto de resinas acrilicas de alto desempenho, com excelente resistencia as acoes da natureza como, UV, maresia, fungos e variacoes termicas. Aplicacao Blocos de cimento e ceramico Tijolos e concreto aparente Parede rebocada Repintura Selador impermeavel.
---	---------------	-------	---



DEPREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO MINAS GERAIS

CONSUMO EXIGIDO DE NO MAXIMO :Superficie
extremamente porosa 600 g/m final Superficie
pouco porosa 300 g/m final Repintura 240 g/m
final.
O consumo acima e aproximado,
com o produto diluido a 20% na primeira demao e
as demais demaos aplicado puro e seguindo-se a NBR
13.245.
Para preparo de superficie. Dependendo da
diluicao,porosidade da superficie, ferramental
utilizado e tecnicas de aplicacao, o consumo pode
ser diferente.composicao de no minimo :Liquido
viscoso branco - Densidade 1,22g/cm - Composicao
basica: Resina acrilica de alto desempenho, cargas
minerais, aditivos, pigmento e antifungos.
validade de no minimo 24 meses lata lacrada sem
uso . No minimo contendo 18 litros cada lata .

5	200,0000 LATA	49662	ADESIVO ESPECIAL RESINA ACRILI CA Adesivo especial a base de resina sintetica compativel com cimento, cal, gesso e isopor (EPS). APLICACOES Chapiscos em geral Chapisco rolado Estucagem em concreto aparente Conserto de rebocos Ponte de ligacao em pisos industriais Assentamento de azulejos e pisos Caiacao Reforco para tinta latex Gesso em geral. CONSUMO MAXIMO EXIGIDO: De 200 a 400 ml/m dependendo do uso . COR Liquido branco. DENSIDADE 1,02 g/cm no minimo . COMPOSICAO BASICA Emulsao de copolimeros sinteticos e bactericida. Embalagem com no minimo 18 litros cada balde .
---	---------------	-------	--

Validade da Proposta: 60 dias

Data:

Prazo ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos partir da emissão da Ordem de Fornecimento

Valor total desta Proposta: R\$

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda em até 15 (quinze) dias após o recebimento das notas fiscais/faturas à vista da declaração da efetiva prestação do serviço.

Declarações:



DEPREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ
ESTADO MINAS GERAIS

01) Estamos de acordo que o contrato estabeleça sua rescisão independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, quando ocorrer quaisquer das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma e com as consequências ali estabelecidas;
02) Comprometemo-nos a atender todas as exigências do anexo I - Termo de Referência e a desenvolver os trabalhos em conformidade com os projetos e especificações técnicas.

Dados para elaboração do eventual contrato da empresa:

Nome completo:

Endereço:

Filial representante (se houver):

CNPJ Nº:

Inscrição Estadual nº:

Telefone:

Fax:

E-mail:

CEP:

_____, ____ de _____ de 2023.

Assinatura: _____

Nome legível: _____

Qualificação:

- Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.